

Røgventilationscentraler Type SVM 24V, 5A eller 8A

1 brand-/komfortgruppe - option med indbygget brandtryk

Beskrivelse

SVM "Mini" røgventilationscentraler er konstrueret til at forsyne og styre åbning af åbningssystemer til komfort- og brandventilationssåbninger med 24V DC elektriske åbningenheder.

SVM centralen har et kompakt og elegant design, og har som standard 100% dobbeltforsyning iht. EN12101-10 (motoroutput fra intern forsyning eller batteri). 72 timers batteri back-up som standard.

SVM centralen har som standard tilslutningsklemmer for eksterne signaler, detektorer og kontakter. Som option er der mulighed for indbygget brand- og komfortkontakter i fronten.



Features

- Enkelt og elegant design
- 24V - 5A eller 8A
- Lysdiodeindikation i frontpanel for "OK", "AC", "Fejl", "Kabel fejl", "Lav batteri", "Komfort åben"
- Opfylder EN12101-9 og EN12101-10 (dobbelt forsyning)
- Mulighed for integreret brandtryk, komforttryk og speciel "brand luk" funktion
- Mulighed for ekstern tilslutning af brandtryk, røg- og varmedetektorer, komforttryk og vejrsensor
- Potentialfri relæudgang for "alarm", "fejl" og "komfort åben"
- Mulighed for sammenkobling af flere centraler via buskommunikation
- Enkel og servicevenlig montering og idriftsættelse
- Serviceindikation
- Dipswitch features:
 - "Fail safe"
 - "Temperatur detektering via motoroutput"
 - "Ekstra liniedetektering via motoroutput"
 - "Overvågningsmetode brandtryk"
 - "Fireclose"
 - "Bus comm. setting"
 - "Failure relay/comfort open setting"

Specifikationer	24V Røgventilationscentraler Mini Type SVM 24V-5A / SVM 24V-8A
Forsyningsspænding	230V AC - max. 250VA
Drifttemperatur	-5°C - +60°C
Tæthedegrad	IP 50
Størrelse HxBxD (mm) og farve	286 x 238 x 113 - Hvid RAL 9003
Batteri back-up	Inkl. (72h)
Max. total belastning, motoroutput	24V - 5A / 8A
Motoroutput	1 stk. (klemmer 6mm ²) - 1, 2, 3 eller 4 linier med linieovervågning
Brandgruppe	1 stk. m. linieovervågning - max. 6-10 stk. eksterne WSK brandtryk
Komfortgruppe	1 stk. - ubegrænset antal tryk
Røg-/termomeldere	1 linie m. linieovervågning - max. 20 stk. detektorer
Vind- og regnmelder	Indgang for luk alt
Seriekobling af centraler	Busforbindelse integrerer de fleste funktioner - fra 2-10 centraler i samme busforbindelse
Visuel indikation (LED) i frontpanel	OK, AC fejl, DC fejl, Liniefejl, Alarm